

# Betriebsanweisung GefStoffVO

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Arbeitsbereich:

Ersthelfer:

## P 865 Plus

Hersteller/ Lieferant:

Winterhalter Gastronom GmbH · Tettlinger Straße 72 · 88074 Meckenbeuren

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Andere Bezeichnung:

**Dinatriummetasilikat**

Enthält außerdem:

Reinigungsmittel für gewerbliche, maschinelle Anwendung

Form:

Natriumcarbonat

Farbe:

Pulver

Geruch:

weiß

produktspezifisch

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



R 34 Verursacht Verätzungen.

R 37 Reizt die Atmungsorgane.

Das Pulver ist wassergefährdend, es darf weder in den Boden noch in die Kanalisation gelangen.

DE: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 - schwach wassergefährdend

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Behälter nicht offen stehen lassen. Nach Gebrauch sofort schließen.

Schutzbrille/Gesichtsschutz EN 166 tragen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzhandschuhe aus Kunststoff oder Gummi verwenden, gemäß EN 374 Kategorie III. Hautkontakt und Inhalation des Stoffes vermeiden.

Vor der Arbeit mit Schutzhandschuhen Hautschutz gegen wechselnde Arbeitsstoffe anwenden.

Bei der Arbeit mit Reinigungsmittel nicht essen, trinken und rauchen.

Von Kindern fernhalten.

Nicht in Lebensmittelbehälter abfüllen.

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL



112


Unfallstelle räumen.

Verschmutzte Kleidung wechseln.

Nach Verschütten kleiner Mengen: zusammenkehren, Reste auflösen und mit viel Wasser verdünnen und wegspülen.

Stoff selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Feuerwehr benachrichtigen.

### ERSTE HILFE



Beschmutzte Kleidung wechseln. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen.

Bei Augenkontakt ausgiebig mit fließendem Wasser das Auge ausspülen, anschl. zum Augenarzt. Bei Verschlucken reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen. Wenn möglich Sicherheitsdatenblatt oder Produktetikett vorzeigen.

Notruf Notruf DE: Giftinformationszentrum Berlin Tel.: +49 (0) 30 /30686 790

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG



In zugelassenen Behältern sowie gekennzeichneten Gebinden mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle anliefern.

DE: Restentleerte Leergebinde können über das DSD entsorgt werden.

**Abfallschlüssel: EAK: 200129, die gefährliche Stoffe enthalten.**